

Leuchtleistungen nach dem ANSI/PLATO FL 1 Standard

Beleuchtungstechnologie	Lichtfarbe	Leuchtstufen	Lichtkegel	Lichtmenge	Leuchtweite	Leuchtdauer	Notbeleuchtung (0,25 lux - 4 m)	
REACTIVE LIGHTING®	Weiß	Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich	Breit	25 bis 120 lm	18 m	24 bis 72 Std.	25 lm während 2 Std.	
		Fortbewegung	Kombiniert	50 bis 250 lm	32 m	12 bis 38 Std.		
		Schnelle Fortbewegung		100 bis 550 lm	75 m	6 bis 24 Std.		
		Maximale Leuchtkraft		150 bis 2800 lm	255 m	1:30 Std. bis 18 Std.		
			Fernsicht	Fokussiert	100 bis 900 lm	235 m		3 bis 24 Std.
CONSTANT LIGHTING		Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich	Breit	80 lm	16 m	24 Std.		
		Fortbewegung	Kombiniert	200 lm	32 m	12 Std.		
		Schnelle Fortbewegung		450 lm	70 m	6 Std.		
		Maximale Leuchtkraft		1800 lm	200 m	1,5 Std.		
			Fernsicht	Fokussiert	700 lm	230 m		3 Std.
Notbetrieb	Gering	Breit	20 lm	8 m	72 Std.			
	High	Kombiniert	100 lm	26 m	24 Std.	-		