

Bezeichnung	Edelrid Skimmer Eco Dry	Edelrid Apus Eco Dry	Beal Ice Line Unicore – Dry Cover	Beal Ice Line Unicore – Golden Dry	Beal Opera Unicore – Golden Dry
Seiltyp:	Dynamisch Halbseil Zwillingsseil	Dynamisch Halbseil Zwillingsseil	Dynamisch Halbseil	Dynamisch Halbseil	Dynamisch Einfachseil Halbseil Zwillingsseil
Material:	Polyamide	Polyamide	Polyamide	Polyamide	Polyamide
Durchmesser:	7,1 mm	7,9 mm	8,1 mm	8,1 mm	8,5 mm
Fangstoß:	6,1 / 10 kN	6,4 / 9,8 kN	5 – 5,2 kN	5 – 5,2 kN	7,3 kN / 5,7 kN / 9 kN
Mantelanteil:	40 %	36 %	41 %	41 %	38 %
Kernanteil:	60 %	64 %	59 %	59 %	62 %
Statische Dehnung:	9 / 5,2 %	8,1 / 4,8 %	11,7 %	11,7 %	8,4 % / 8,4 % / 5,1 %
Dyn. Dehnung:	32 / 29 %	32 / 29 %	33 %	33 %	36 % / 30 % / 28 %
Sturzzahl:	5 / 18	9 / ≥ 20	5	5	5 / 16 / >25
Gewicht pro m:	36 g	41 g	39 g	39 g	48 g
Norm:	EN 892	EN 892	EN 892	EN 892	EN 892
Technologie:	Thermo Shield Eco Dry imprägniert (Seilkern und Seilmantel)	Thermo Shield Eco Dry imprägniert (Seilkern und Seilmantel)	Unicore = Verbindung Seilkern mit Seilmantel Dry Cover = Imprägnierung Seilmantel	Unicore = Verbindung Seilkern mit Seilmantel Golden Dry = Imprägnierung Seilmantel + Seilkern	Unicore = Verbindung Seilkern mit Seilmantel Golden Dry = Imprägnierung Seilmantel + Seilkern
Features:	#climb Green (Nachhaltigkeit) Bluesign Produkt (strengere Umwelt- Standards) PFC freie Beschichtung 3 D Lap Coil	PFC freie Beschichtung 3 D Lap Coil			