

Bezeichnung	Beal Jocker Unicore – Dry Cover oder Golden Dry	Beal Jocker Soft Unicore – Dry Cover	Petzl Volta	Rock Empire Strike CSH	Beal Booster III Unicore - Dry Cover	Beal Booster III Unicore - Golden Dry	Rock Empire Tango CSH	Edelrid Heron Eco Dry
Seiltyp:	Dynamisch Einfachseil Halbseil Zwillingsseil	Dynamisch Einfachseil Halbseil Zwillingsseil	Dynamisch Einfachseil Halbseil Zwillingsseil	Dynamisch Einfachseil	Dynamisch Einfachseil	Dynamisch Einfachseil	Dynamisch Einfachseil	Dynamisch Einfachseil
Material:	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid
Durchmesser:	9,1 mm	9,1 mm	9,2 mm	9,4 mm	9,7 mm	9,7 mm	9,8 mm	9,8 mm
Fangstoß Eeinfachs.:	7,3 kN	7,3 kN	8,6 kN	7 kN	7,5 %	7,5 %	7,1 kN	9,3 kN
Fangstoß Halbseil:	5,5 kN	5,5 kN	6,8 kN					
Fangstoß Zwillings.:	8,8 kN	8,8 kN	10,5 kN					
Mantelanteil:	35 %	35 %	42 %		42 %	42 %		39 %
Kernanteil:	65 %	65 %	58 %		58 %	58 %		61 %
Statische Dehnung:	8,5 % / 8,4 % / 5 %	8,5 % / 8,4 % / 5 %	7,5 % / 7,5 / 6 %	6,2 %	6 %	6 %	6,2 %	7,4 %
Dyn. Dehnung:	35 % / 32 % / 28 %	35 % / 32 % / 28 %	33 % / 30 % / 26 %	37 %	35 %	35 %	35 %	34 %
Sturzzahl:	5 / 15 / >25	5 / 15 / >25	1,77:6 / >20 / >30	6	6 – 8	6 – 8	9	10
Gewicht pro m:	52 g	52 g	55 g	58 g	61 g	61 g	64 g	63 g
Norm:	EN 892	EN 892	EN 892	EN 892	EN 892	EN 892	EN 892	EN 892
Technologie:	Unicore = Verbindung Seilkern mit Seilmantel Dry Cover = Imprägniert Seilmantel oder Golden Dry = Imprägniert Seilmantel + Seilkern	Unicore = Verbindung Seilkern mit Seilmantel Dry Cover = Imprägnierung Seilmantel	Everflex-Veredelung Ultrasonic Finish Duratec-Dry Imprägnierung	Complete Shield Imprägnierung	Unicore = Verbindung Seilkern mit Seilmantel Dry Cover = Imprägnierung Seilmantel	Unicore = Verbindung Seilkern mit Seilmantel Golden Dry Imprägnierung Seilmantel + Seilkern	Complete Shield Imprägnierung	Thermo Shield Eco Dry Imprägnierung PFC frei imprägniert